



Памятка покупателю Ultra Vision® PPF , PPF Ultimate, PVC

1. Не ударяйте, не бросайте, не применяйте давление на пленку в рулоне, это может оставить следы на пленке, так же не ставьте рулон пленки в вертикальном положении.
2. Этот продукт должен храниться в условиях при температуре не более 30 °C и 40% -60% влажности. Пленка должна быть использована в течение одного года со дня покупки.
3. При повторной упаковке, сматыванием пленки в больший или меньший диаметр, чем размер оригинальной бобины, возможно отслоение прозрачного лайнера в виде воздушных полос. Мы не рекомендуем перематывать пленку с рулона. Если же все-таки вам нужно свернуть пленку повторно, выберите диаметр сматывания такой же, как в рулоне и оберните пленку скотчем очень плотно в трех местах. Если же такой возможности нет, то тогда снимите защитный прозрачный лайнер с лицевой стороны пленки. Обратите внимание, что мы не несем никакой ответственности за ущерб и изменения, вызванные перемоткой пленки, хранением и транспортировкой пленки не оригинальной бобине.
4. Адгезия клеевого слоя может изменяться в зависимости от температуры рабочего помещения, мы рекомендуем устанавливать пленку в помещении с температурой не менее 20 °C.
5. При установке мы рекомендуем смешивать чистую воду с нейтральным моющим средством. Для максимальной адгезии рекомендуется использовать чистую воду или чистую воду с небольшим содержанием изопропилового спирта. Концентрация моющего средства и изопропилового спирта в чистой воде подбирается опытным путем. Эти жидкости также могут использоваться в качестве предварительной обработки поверхности автомобиля, перед нанесением пленки. Начальная липкость клеевого слоя может варьироваться в зависимости от применения установочного раствора.
6. PPF с TOP покрытием имеет свойства самовосстановления, так что царапины можно восстановить с помощью горячей воды или теплового нагрева места с царапинами. Если царапина проникает через верхний слой покрытия, то самовосстановление невозможно.
7. Пожалуйста, избегайте появления царапин при монтаже пленки. Мы рекомендуем использовать резиновые мягкие выгонки. Пожалуйста, проверьте рабочую поверхность выгонки перед установкой на наличие дефектов.
8. Установка должна быть сделана в чистом, непроветриваемом месте, во избежание попадания пыли, которая может привести к образованию дефектов на пленке.
9. При работе на сложных поверхностях плёнку можно растягивать. Не пытайтесь натягивать плёнку больше, чем это необходимо, чрезмерное растяжение может привести к повреждению пленки и отслоению пленки. Также вы можете использовать тепловой фен при растяжении, избегайте перегрева пленки.
10. Когда вам нужно помыть машину, мы рекомендуем использовать ручную мойку. При использовании автоматизированной мойки есть возможность получить царапины на пленке.

Техническое обслуживание и уход за пленками Ultra Vision® PPF , PPF Ultimate, PVC

1. Мойку машины рекомендуется осуществлять не ранее, чем через 5 суток после установки пленки, перед началом мойки убедитесь, что нигде не наблюдаются отслоения пленки. В случае обнаружения отслоения пленки, обратитесь в установочный центр.
2. При мойке автомобиля не подводите сопло моющего пистолета близко к краю пленки, расстояние до пленки должно быть не менее 90 см.
3. Не используйте абразивную или красящую полироль, а также полироль, содержащую масла и керосин.
4. Не используйте абразивные губки или агрессивные химические вещества.
5. Рекомендуется нанесение полироли после установки не реже одного раза каждые 6 месяцев. Рекомендуется более частое нанесение полироли.
6. Если на пленку попало масло, битум и т.д. как можно скорее удалите эти загрязнения, для удаления загрязнений рекомендуем применять спирт.
7. Мыть и протирать пленку под прямыми солнечными лучами или когда пленка сильно нагрелась на солнце, не рекомендуется.

USA

7000 E 58 Ave, Unit-18, Commerce city, Colorado 80022
Phone: +1.877.863.7904
sales@ultravisionfilm.com

Europe

Stiklo tonas UAB, Vilkpedes street 6, Vilnius, Lithuania
Phone: +3.706.893.4439
eu@ultravisionfilm.com

Russia

Moscow, Volgogradsky prospect 21
Phone: +7.495.766.1322
sales@ultravisionfilm.ru